FRIGOGASATORI **SOPRABANCO**

EUROS 40-80-120

versione elettrica

NATURALE FREDDA FRIZZANTE

Quando la tradizione si sposa con l'innovazione.
La nostra tecnologia di erogazione più consolidata, attraverso i pratici pulsanti elettrici, abbinata a pre-dosaggio. In questa configurazione il dispenser può essere con:

- controllo a volume;
- controllo a tempo.

UV LED SYSTEM

Dispenser	Produzione acqua refrigerata	Raffredda-mento	Capacità banco ghiaccio	Potenza com-pressore	Pompa carbona-tore	Litri Gasatore	Peso	Dimensioni (LxPxH)*
Euros 40	40 l/h	banco di ghiaccio	6 kg	1/8 Hp	150 l/h	1,5 l	25 kg	28x57x43 cm
Euros 40 Natural	40 l/h	banco di ghiaccio	6 kg	1/8 Hp	150 l/h	Non presente	23 kg	28x57x43 cm
Euros 80	80 l/h	banco di ghiaccio	8 kg	1/6 Hp	150 l/h	1,5 l	30 kg	32x67x48 cm
Euros 80 Natural	80 l/h	banco di ghiaccio	8 kg	1/6 Hp	150 l/h	Non presente	28 kg	32x67x48 cm
Euros 120	120 l/h	banco di ghiaccio	11,5 kg	1/4 Hp	200 l/h	2 l	35 kg	36x72x53 cm
Euros 120 Natural	120 l/h	banco di ghiaccio	11,5 kg	1/4 Hp	200 l/h	Non presente	33 kg	36x72x53 cm

*inclusa vaschetta raccogli goccia

UTILIZZABILE CON FILTRO: REFINER 250 • 350 • 500

UTILIZZABILE SOLO **CON ACQUA POTABILE**

Funzionamento solo Verticale. **MAX temperatura in entrata:** 35°C. **MAX pressione di funzionamento: 3,5 bar**

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Non utilizzare con acqua non potabile. Dopo lunghi periodi di inattività (3/4 settimane) effettuare un'accurata sanificazione o provvedere all'eventuale sostituzione del filtro.